

## | 諸元表

		125S			125SH			G125S		
能力	kN	1250								
ストローク	mm	30	40	50	30	40	50	80	100	120
ストローク数	SPM	250	220	200	350	280	250	150		120
ダイハイト	mm	370	365	360	370	365	360	360	350	340
スライド調整量	mm	50								
スライド面積	mm	1200*520								
ボルスタ面積	mm	1250*750*160								
ヘッドオープン	mm	1000*250								
サイドオープン	mm	450								
モータ容量	kW	30			22			30		
重量	ton	21			20			20		
本体塗装色	-	日塗工A25-75B								
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B								

## | 主装備一覧表

標準装備	オプション
インバータモータ	左フライホイール
エアークラッチ&ブレーキ	間欠切断装置
ダイナミックバランサ(注1)	インデックス旋回出力軸
押ボタン式スライドアジャスト	オイルミキシングスプレー
油圧ロック式スライドアジャスト	ポンプ式加工油装置
デジタルダイハイト計(1/100mm)	エアーエジェクタ
デジタルクランク角度計	オートクランパ
安全扉(前・後)	ダイリフタ
強制循環給油装置	プリローラ
廃油タンク(2L)	アルミ合金製ラムプレート
エアーガン(1セット)	ラムプレート
防振ゴム(注2)	サブボルスタ
アングルシーケンサ	送り方向逆転装置
電流計	防音装置
デジタルカム	金型照明器具
漏電ブレーカ(NFB)	光線式安全装置
過電流検出装置	アワーメータ
電子式トータルカウンタ(6桁)	文字表示システム
電子式プリセットカウンタ(6桁)	シーケンサ回路
停止コネクタ (急停止2・停止2・DC12V)	オートダイハイトシステム
材料末端SW	オートバスラインシステム
滴下式加工油装置(2L)	サイクルカウンタ
コンセント(100V,200V各1)	セーフティストップ
回転計	デジタル回転計
回し棒安全リミットSW	デジタル電流計
ジャミング離脱装置	別置き強制循環給油装置
	ダイナミックバランサ(注2)
	クランクバランサ(注2)
	オイルヒート&クール装置
	熱変位制御機構
	ペンダントスイッチ
	レッグ内蔵型防振装置(注2)
	スクラップカッタ

(注1)SH仕様の標準仕様 (注2)S仕様の標準仕様とオプション選択仕様