

| 諸元表

		60S			60SH	
能力	kN	600				
ストローク	mm	30	40	50	25	30
ストローク数	SPM	400	350		600	
ダイハイト	mm	340	335	330	342	340
スライド調整量	mm	40				
スライド面積	mm	750*380				
ボルスタ面積	mm	800*580*100				
ヘッドオープン	mm	600*200				
バックオープン	mm	260				
モータ容量	kW	11				
重量	ton	7			8.5	
本体塗装色	-	日塗工A25-75B				
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B				

| 主装備一覧表

標準装備	インバータモータ	オプション	左フライホイール
	エアークラッチ&ブレーキ		オイルミキシングスプレー
	ダイナミックバランス(注1)		ポンプ式加工油装置
	押ボタン式スライドアジャスト		エアーエジェクタ
	油圧ロック式スライドアジャスト		オートクランパ
	デジタルダイハイト計(1/100mm)		ダイリフタ
	デジタルクランク角度計		プリローラ
	安全扉(前・後)		アルミ合金製ラムプレート
	強制循環給油装置		ラムプレート
	廃油タンク(2L)		サブボルスタ
	防振ゴム(注2)		送り方向逆転装置
	エアーガン(1セット)		防音装置
	アングルシーケンサ		光線式安全装置
	電流計		アワーメータ
	デジタルカム		文字表示システム
	漏電ブレーカ(NFB)		シーケンサ回路
	過電流検出装置		オートダイハイトシステム
	電子式トータルカウンタ(6桁)		オートバスラインシステム
	電子式プリセットカウンタ(6桁)		サイクルカウンタ
	停止コネクタ (急停止2・停止2・DC12V)		セーフティストップ
	材料末端SW		下死点検出器
	滴下式加工油装置(2L)		オートダイチェンジャ
	コンセント(100V,200V各1)		デジタル回転計
	回転計		デジタル電流計
	回し棒安全リミットSW		別置き強制循環給油装置
	ジャミング離脱装置		ダイナミックバランス(注2)
	レッグ内蔵型防振装置(注1)		クランクバランス(注2)
			オイルヒート&クール装置
			熱変位制御機構
			ペンダントスイッチ
			レッグ内蔵型防振装置(注2)