

Eシリーズ諸元表

		30ESS			30E		
能力	kN	300					
ストローク	mm	20	25	30	20	30	40
ストローク数max	SPM	800		600	400		350
ダイハイト	mm	255	252	250	252	250	245
スライド調整量	mm	30					
スライド面積	mm	500*300					
ボルスタ面積	mm	500*400*90					
ベッドオープン	mm	360*120					
メインモータ	kW	5.5			3.7		
総重量	ton	4			3.7		
本体塗装色	-	日塗工A25-75B					
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B					

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

主装備一覧表

標準装備	オプション
インバータモーター	オイルミキシングスプレー
エアークラッチ&ブレーキ	ポンプ式加工油装置
ダイナミックバランサ(注1)	エアーエジェクタ
押ボタン式スライドアジャスト装置(注1)	オートクランパ
油圧式スライドロック	ダイリフタ
デジタルダイハイト計(1/100mm)	プリローラ
デジタルクランク角度計	アルミ合金製ラムプレート
安全扉(前・後)	ラムプレート
強制循環給油装置	サブボルスタ
防振装置(注1)	送り方向逆転装置
防振ゴム(注2)	防音装置
エアーガン(1セット)	金型照明器具
アングルシーケンサ	光線式安全装置
電流計	アワーメータ
デジタルカム	文字表示システム
漏電ブレーカ(NFB)	シーケンサ回路
電子式トータルカウンタ(6桁)	オートダイハイトシステム
電子式プリセットカウンタ(6桁)	オートパスラインシステム
停止コネクタ(急停止1・停止1・DC12V)	サイクルカウンタ
材料末端SW	セーフティストップ
滴下式加工油装置(2L)	下死点検出器
コンセント(100V・200V各1)	オートダイチェンジャ
回転計	デジタル回転計
回し棒安全リミットSW	デジタル電流計
ジャミング離脱装置	ダイナミックバランサ(注2)
	オイルヒート&クール装置
	熱変位制御機構(注1)
	過電流検出装置
	押ボタン式スライドアジャスト(注2)
	防振装置(注2)
	廃油タンク(2L)