

| 諸元表

		U30 II EXX	U30 II EX	U30 II
能力	kN	300		
ストローク	mm	12	16	25
ストローク数	SPM	250-2000	250-1650	250-1000
ダイハイト	mm	220	220	215
スライド調整量	mm	8	30	
スライド面積	mm	500*290		
ボルスタ面積	mm	500*500*160		
ヘッドオープン	mm	400*60		
サイドオープン	mm	240		
モータ容量	kW	22	18.5	15
重量	ton	6		
本体塗装色	-	日塗工A25-75B		
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B		

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

| 主装備一覧表

標準装備	オプション
インバータモータ	オイルミキシングスプレー
エアーラッチ&ブレーキ	ポンプ式加工油装置
ダイナミックバランサ	エアーエジェクタ
押ボタン式スライドアジャスト装置	オートクランパ
油圧式スライドアジャストロック	ダイリフタ
デジタルダイハイト計(1/100mm)	プリローラ
デジタルクランク角度計	アルミ合金製ラムプレート
安全扉(前・後)	ラムプレート
強制循環給油装置	サブボルスタ
オイルヒート&クール装置(専用)	防音装置
熱変位制御機構	文字表示システム
廃油タンク(2L)	シーケンサ回路
防振装置	金型照明灯
エアーガン(1セット)	光線式安全装置
電流計	ペンダントボックス
アングルシーケンサ	アワーメータ
デジタルカム	サイクルカウンタ
漏電ブレーカ(NFB)	セーフティストップ
過電流検出装置	下死点検出器
電子式トータルカウンタ(6桁)	デジタル回転計
電子式プリセットカウンタ(6桁)	デジタル電流計
停止コネクタ (急停止2・停止2・DC24V)	
材料末端SW	
滴下式加工油装置(2L)	
コンセント(100V・200V)	
専用送り装置	
回転計	

(注1)U30 II EXX・U30 II EX(7500kcal/h/60Hz・6250kcal/h/50Hz)、
U30 II(4600kcal/60Hz・4200kcal/50Hz)

(注2)U30 II EXX・U30 II EX(制振器付)、 U30 II(エアー式)