

Nシリーズ諸元表

| | | N30 | N40 II | | N40 III | | N40L | | N60 | |
|---------|-----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| 能力 | kN | 300 | 400 | | | | | | 600 | |
| ストローク | mm | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
| ストローク数 | SPM | 1000 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| ダイハイト | mm | 240 | 235 | 230 | 240 | 235 | 240 | 235 | 300 | 295 |
| スライド調整量 | mm | 30 | 40 | | | | 45 | | 40 | |
| スライド面積 | mm | 650*340 | 600*320 | | 650*310 | | 700*400 | | 840*500 | |
| ボルスタ面積 | mm | 650*450*93 | 600*450*90 | | 650*500*90 | | 700*500*120 | | 840*600*120 | |
| ベッドオープン | mm | 480*80 | 400*80 | | 510*80 | | 550*70 | | 650*130(200) | |
| モータ容量 | kW | 7.5 | 7.5 | | 11 | | 7.5 | | 11 | |
| 重量 | ton | 5.5 | 7 | | 6.5 | | 8.5 | | 9 | |
| 本体塗装色 | - | 日塗工A25-75B | | | | | | | | |
| スライド塗装色 | - | 日塗工A22-50B | | | | | | | | |

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

主装備一覧表

| 標準装備 | オプション |
|----------------------------|--------------|
| インバータモータ | 左フライホイール |
| エアークラッチ&ブレーキ | 間欠切断装置 |
| ダイナミックバランス | インデックス旋回装置 |
| 押しボタン式スライドアジャスト | オイルミキシングスプレー |
| デジタルダイハイト計(1/100mm) | ポンプ式加工油装置 |
| デジタルクランク角度計 | エアーエジェクタ |
| 安全扉(前・後) | オートクランプ |
| 強制潤滑給油装置 | ダイリフタ |
| 廃油タンク(2L) | プリローラ |
| 防振装置 | アルミ合金製ラムプレート |
| エアーガン(1個) | ラムプレート |
| アングルシーケンサ | サブボルスタ |
| デジタルカム | 送り方向逆転装置 |
| 漏電ブレーカ(NFB) | 防音装置 |
| 過電流検出装置 | 金型照明器具 |
| 電子式トータルカウンタ(6桁) | 光線式安全装置 |
| 電子式プリセットカウンタ(6桁) | ペンダントボックス |
| 停止コネクタ (急停止2・停止2・DC24V) | アワーメータ |
| 材料末端SW | 文字表示システム |
| 滴下式加工油装置(2L) | シーケンサ回路 |
| コンセント(100V,200V) | オートダイハイトシステム |
| 回転計 | オートパスラインシステム |
| 電流計 | サイクルカウンタ |
| 油圧式スライドロック | セーフティストップ |
| | 下死点検出器 |
| | オートダイチェンジャ |
| | デジタル回転計 |
| | デジタル電流計 |
| | オイルヒート&クール装置 |
| | 熱変位制御機構 |