

## | 諸元表

		U40Ⅱ	U40Ⅲ	U40L
能力	kN	400	400	400
ストローク	mm	25	25	25
ストローク数	SPM	1000	1000	1000
ダイハイト	mm	222	228	243
スライド調整量	mm	30	40	45
スライド面積	mm	600*310	650*310	700*400(450)
ボルスタ面積	mm	600*500*100	650*500*120	700*500*120
ヘッドオープン	mm	400*80	500*80	550*70
モータ容量	kW	15	15	15
重量	ton	7	8.5	10
本体塗装色	-	日塗工A25-75B		
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B		

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

## | 主装備一覧表

標準装備	オプション
インバータモータ	左フライホイール
エアークラッチ&ブレーキ	間欠切断装置
ダイナミックバランス	インデックス旋回出力軸
押ボタン式スライドアジャスト	オイルミキシングスプレー
油圧式スライドアジャストロック	ポンプ式加工油装置
デジタルダイハイト計 (1/100mm)	エアーエジェクタ
デジタルクランク角度計	オートクランパ
安全扉(前・後)	ダイリフタ
強制循環給油装置	プリローラ
オイルヒート&クール装置	アルミ合金製ラムプレート
熱変位制御機構	ラムプレート
廃油タンク (2L)	サブボルスタ
防振装置	送り方向逆転装置
エアーガン (1セット)	防音装置
電流計	文字表示システム
アングルシーケンサ	シーケンサ回路
デジタルカム	金型照明灯
漏電ブレーカ (NFB)	光線式安全装置
過電流検出装置	ペンダントボックス
電子式トータルカウンタ (6桁)	アワーメータ
電子式プリセットカウンタ (6桁)	オートダイハイトシステム
停止コネクタ (急停止2・停止2・DC24V)	オートバスラインシステム
材料末端SW	サイクルカウンタ
滴下式加工油装置 (2L)	セーフティストップ
コンセント (100V・200V)	下死点検出器
回転計	オートダイチェンジャ
	デジタル回転計
	デジタル電流計