

S·G Series

S·Gシリーズ

S·G Series / S·G系列

ストレートサイド型精密高速プレス

Straight Side Type High Speed Precision Press

双柱型精密高速冲床

40S・60S・80S・80SW・100SⅡ・110SⅢ・110S-H
110S-L・G110S・G160SⅡ・200S・G200S

精度と剛性を重視した高級機種

A high-end model that emphasizes precision and rigidity.

注重精度和刚性的高级机型。



80S



110S

仕様 Specifications 规格

機種	Model	机型		40S	60S	80S	80SW	100SⅡ
能力	Capacity	能力	kN	400	600	800		1000
ストローク長さ	Stroke length	行程长度	mm	30 50	30 50	30 50 100	80	40 60
ストローク数	Stroke count	行程次数	spm	450 350	400 350	300 250 160	200	320 200
ダイハイト	Die height	装模高度	mm	255 245	340 330	375 365 330	300	330 320
スライド調整量	Slide adjustment amount	滑块调节量	mm	40		50	30	50 40
スライド面積	Slide area	滑块面积	mm	600×310	750×385	900×440	1300×450	900×440
ボルスタ面積	Bolster area	模座面积	mm	600×450	800×580	900×650	1300×650	900×650
機械重量	Machine weight	机器重量	kg	5000	7000	11000	15000	13000

機種	Model	机型		100SⅢ	110S-H	110S-L	G110S	G160SⅡ	200S	G200S	
能力	Capacity	能力	kN	1000		1100		1600	2000	2000	
ストローク長さ	Stroke length	行程长度	mm	40 60	50	100	50 100	120	50 120	120	
ストローク数	Stroke count	行程次数	spm	250 200	250	150	120 100	150	250 120	120	
ダイハイト	Die height	装模高度	mm	330 320	300	350	300 350	430	425	425	
スライド調整量	Slide adjustment amount	滑块调节量	mm	50					70	65	65
スライド面積	Slide area	滑块面积	mm	900×570	1300×570			1600×550	1700×700	1700×700	
ボルスタ面積	Bolster area	模座面积	mm	900×650	1300×700			1600×700	1700×800	1700×800	
機械重量	Machine weight	机器重量	kg	15000	18000		19000	29000	43000	43000	

※上表のストローク長さ以外の仕様も対応可能ですのでご相談下さい。

※It is also possible to support specifications besides the stroke lengths shown in the above table. Please contact us for more information.

※也能支持上表中以外的行程长度规格, 敬请咨询。