

CAMTRAN **ギアチェンジ方式**

Gear change type
齿轮变速方式

広範囲の送りピッチの対応も可能で、高速運転にも対応。
送り装置のスタンダードタイプです。

This machine can support a wide range of feeding pitches
and high-speed operation.
A standard feeder machine

可支持范围广泛的进给间距,也能支持高速运行。
采用标准型进给装置。



620GW

仕様 Specifications 规格

機種 Model 机型	材料幅 Material width 材料宽度 (mm)	材料厚 Material thickness 材料厚度 (mm)	送り長さ Feeding length 进给长度 (mm)						
			3	4	6	8	12	16	24
620G	130	2.3	10.4~200	7.8~200	5.2~160	4~120	2.6~80	2~60	1.3~40
620GW	220								
660G	300	3.2	30~300	20~300	15~200	10~150	7~100	5~75	3.4~50
660GW	400								

NCロールフィーダー

NC Roll Feeder / NC辊式送料机

変形正弦曲線による円滑な高速・高精度送り

Smooth, high speed and high precision feeding using
a modified sine curve

按照变形正弦曲线顺利进行高速高精度进给



620N

仕様 Specifications 规格

機種 Model 机型	材料幅 Material width 材料宽度 (mm)	材料厚 Material thickness 材料厚度 (mm)	送り長さ Feeding length 进给长度 (mm)	回転数 Rotation speed 转速 (spm)	送り精度 Feeding accuracy 进给精度 (mm)
620N	120	2.0	1~650	600	±0.05
630N	220	2.6			