

# NCロールフィーダー

NC ROLL FEEDER / NC 滚轮式送料機

変形正弦曲線による円滑な  
高速・高精度送り。

Smooth, high-speed and accurate feeding  
in modified sine-curve motion.

按变形的正弦曲线运动, 可圆滑、高速、精确  
的送料。

## 仕様 Specifications / 规格

機種 Model	機 型	620N	630N	610NH	620NH
材料幅 Max. material width	最大材料宽度 (mm)	120	220	60	100
材料厚 Max. material thickness	最大材料厚度 (mm)	2.0	2.6	1.6	1.6
送り長さ Feed length	送料长度 (mm)	1~650		0.5~150	
プレス回転数 Max. stroke per minute	最大冲床转速 (spm)	600		1000	
ACサーボモーター AC serbo motor	AC 伺服马达 (w)	200	300	1500	
送り速さ Max. feed rate	最大送料速度 (m/min)	12 (40mm pitch X 300spm)		16 (20mm pitch X 800spm)	15 (30mm pitch X 500spm)
送り精度 Feed accuracy	送料精度 (mm)	±0.05			



610NH

# グリッパーフィーダー

GRIPPER FEED / 夹持式送料機

段取りコストの低減を狙った  
中高速向きグリッパーフィーダーです。

Med/high-speed gripper feeder aiming to  
reduce the setting-up cost.

中速/高速の夹持式送料機, 降低安装成本。

## 仕様 Specifications / 规格

機種 Model	機 型	GF608
材料幅 Material width	材料宽度 (mm)	8~80
材料厚 Material thickness	材料厚度 (mm)	0.1~1.6
送り長さ Feed length	送料长度 (mm)	0~60



# CAMTRAN ギヤチェンジ方式

GEAR CHANGE TYPE FEEDER / 齿轮更换式送料機

広範囲の送りピッチの対応も  
可能で、高速運転にも対応。  
送り装置のスタンダードタイプです。

The most widely used feeder allows a  
wide range of pitch selection and high-  
speed operation.

被广泛使用的送料機, 允许较大范围的送料  
步距和高速冲压。

## 仕様 Specifications / 规格

機種 Model 机型	材料幅 Max. material width 最大材料宽度 (mm)	材料厚 Max. material thickness 最大材料厚度 (mm)	送り長さ Feed length/Cam stop number 送料长度 (mm)						
			3	4	6	8	12	16	24
620G	130	2.3	10.4~200	7.8~200	5.2~160	4.0~120	2.6~80	2.0~60	※1.3~40
620GW	220	2.3							
660G	300	3.2	30~300	20~300	15~200	10~150	7~100	5~75	3.4~50
660GW	400	3.2							

※特殊仕様で送り長さ0.65~20mmの仕様も承ります。

※Special specifications for feed length ranging from 0.65mm to 20mm are also available.

※特殊规格的送料长度0.65—20mm的也可承作。



620G

# 金属箔・フィルム加工ライン

METAL FILM AND FOIL STAMPING SYSTEM / 金属薄片, 薄膜加工系统

繰り出し、巻き取り共に安定した張力制御で連続駆動。  
金属箔、樹脂フィルム等の精密加工ライン。

A progressive driver system with tension control including a coil feeder and recoiler.  
Meeting such precision sheet processing needs as metal foils, resin films, etc.

从卷材退卷到卷取, 通过安定张力控制连续驱动金属薄片, 树脂薄膜等之精密加工系统

## 仕様 Specifications / 规格

機種 Model	機 型	DM25
材料幅 Material width	材料宽度 (mm)	16~110
材料厚 Material thickness	材料厚度 (μ)	0.03~
張 力 Tension	張 力 (g)	400~1500
送り長さ Feed length	送料长度 (mm)	~75



※防塵カバーはオプションです。  
Dust cover is available as an option.  
防尘罩为选择配件