

諸元表

		45CHS				45CN	
能力	kN	450					
ストローク	mm	15	20	25	30	30	50
ストローク数max	SPM	600		500		400	320
ダイハイト	mm	242	240	237	235	235	225
スライド調整量	mm	50				40	30
スライド面積	mm	340*275					
ボルスタ面積	mm	700*400*80					
ヘッドオープン	mm	360*265					
バックオープン	mm	300					
メインモータ	kW	5.5			3.7		
総重量	ton	3					

主装備一覧表

標準装備	インバータモータ	エアークラッチ&ブレーキ	ダイハイト目盛り(1/10mm)	コンセント(100V,200V各1)	エアガン(1セット)	シャミング離脱装置	強制循環給油装置	クランク角度計	ロータリーカム近接SW(予備2)	滴下式加工油装置	材料端末SW	トータルカウンタ	プリセットカウンタ	回転計	電流計	油圧ロック式スライドアジャスタ (CNのみ)	停止コネクタ (急停止2・停止2・DC12V)	防振ゴム																
	オプション	デジタルダイハイト計	デジタルクランク角度計	ポンプ式加工油装置	エアージェクタ	過電流検出装置	左フライホイール	電子式トータルカウンタ	電子式プリセットカウンタ	デジタル回転計	デジタル電流計	シーケンサ回路	アワーメータ	アングルシーケンサ	デジタルカム	オートクランパ	ダイリфта	プリローラ	アルミ合金製ラムプレート	ラムプレート	サブボルスタ	防振装置	安全ガード	光線式安全装置	防音装置	オイルパンベース	漏電ブレーカ(NFB)	金型照明器具	送り方向逆転装置	文字表示システム	サイクルカウンタ	セーフティストップ	下死点検出器	オートダイチェンジャ