

## KITシリーズ諸元表

プレス		KIT20		KIT40		KIT40 II		KIT160		
能力	kN	200		400				1600		
ストローク	mm	30	50	30	50	30	80	100	150	
ストローク数max	SPM	400	300	350	250	300	200	200	150	
ダイハイト	mm	240				330		400		
スライド調整量	mm	0								
スライド面積	mm	400*140		500*180		650*205		2000*600		
ボルスタ面積	mm	650*285		700*360		800*450		2000*700		
金型取付有効寸法	mm	400*260		650*350				-		
メインモータ	kW	2.2		5.5				30		
トランスファ フィード 駆動軸数	-	3軸・X・Y・Z						3Dトランスファ装置		
								KTES 100	KTE II 125L	KTES 200
トランスファ フィード 送りピッチ	mm	25/32/40/50		50/60/70				-	-	-
フィード ストローク	mm	-		-				~100	~125	~200
クランピング ストローク	mm	7		16				~100	~40	~200
ロックアウトストローク	mm	13		22				~30	~30	~60
総重量	ton	2		6				28		
本体塗装色	ton	日塗工A25-75B								
スライド塗装色	ton	日塗工A22-50B								

## 主装備一覧表

標準装備	オプション
エアークラッチ&ブレーキ	オイルヒート&クール装置
ジャミング離脱装置	エアーエジェクタ
強制循環給油装置	エアーコンセント
アングルシーケンサ	ポンプ式加工油装置
デジタル回転計	ミスト式加工油装置
デジタル角度計	材料塗油装置
タッチパネル付き操作盤	金型照明装置
8桁トータルカウンタ (ディスプレイ内)	パトライト(3色)
8桁プリセットカウンタ (ディスプレイ内)	材料ガイド
コンセント(100V・200V各1)	製品シュート
材料末端SW(近接式)	スクラップシュート
ミスグリッパ用コネクタ (急停止6・DC24V)	ミスグリッパ用コネクタ (7ch以上)
ミスフィード用コネクタ (急停止1・DC24V)	指定色塗装
張限停止用コネクタ (急停止1・DC24V)	
滴下式加工油装置(2L)	
前面安全扉	
エアーガン(1セット)	
防振ゴム	