

| 諸元表

プレス		KIT20		KIT40		KIT40 II	
能力	kN	200		400			
ストローク	mm	30	50	30	50	30	80
ストローク数max	SPM	400	300	350	250	300	200
ダイハイト	mm	240				330	
スライド調整量	mm	0					
スライド面積	mm	400*140		500*180		650*205	
ボルスタ面積	mm	650*285		700*360		800*450	
金型取付有効寸法	mm	400*260		650*350			
メインモータ	kW	2.2		5.5			
トランスファフィード 駆動軸数	-	3軸・X・Y・Z					
トランスファフィード 送りピッチ	mm	25/32/40/50		50/60/70			
クランピングストローク	mm	7		16			
ノックアウトストローク	mm	13		22			
総重量	ton	2		6			
本体塗装色	ton	日塗工A25-75B					
スライド塗装色	ton	日塗工A22-50B					

| 主装備一覧表

標準装備	オプション
エアークラッチ&ブレーキ	オイルヒート&クール装置
ジャミング離脱装置	エアーエジェクタ
強制循環給油装置	エアーコンセント
アングルシーケンサ	ポンプ式加工油装置
デジタル回転計	ミスト式加工油装置
デジタル角度計	材料塗油装置
タッチパネル付き操作盤	金型照明装置
8桁トータルカウンタ (ディスプレイ内)	パトライト(3色)
8桁プリセットカウンタ (ディスプレイ内)	材料ガイド
コンセント(100V・200V各1)	製品シュート
材料末端SW(近接式)	スクラップシュート
ミスグリップ用コネクタ (急停止6・DC24V)	ミスグリップ用コネクタ (7ch以上)
ミスフィード用コネクタ (急停止1・DC24V)	指定色塗装
強限停止用コネクタ (急停止1・DC24V)	
滴下式加工油装置(2L)	
前面安全扉	
エアーガン(1セット)	
防振ゴム	