

| 諸元表

		U60 II	U60L
能力	kN	600	600
ストローク	mm	25	25
ストローク数	SPM	850	850
ダイハイト	mm	300/325	300/375
スライド調整量	mm	40	45
スライド面積	mm	800*400	940*400
ボルスタ面積	mm	800*580*125	940*580*125
ヘッドオープン	mm	600*80	700*100(120)
モータ容量	kW	18.5	18.5
重量	ton	12.5	14
本体塗装色	-	日塗工A25-75B	
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B	

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

| 主装備一覧表

標準装備	インバータモータ	オプション	左フライホイール
	エアークラッチ&ブレーキ		間欠切断装置
	ダイナミックバランス		インデックス旋回出力軸
	押ボタン式スライドアジャスト		オイルミキシングスプレー
	油圧式スライドアジャストロック		ポンプ式加工油装置
	デジタルダイハイト計 (1/100mm)		エアージェクタ
	デジタルクランク角度計		オートクランパ
	安全扉(前・後)		ダイリフタ
	強制循環給油装置		プリローラ
	オイルヒート&クール装置		アルミ合金製ラムプレート
	熱変位制御機構		ラムプレート
	廃油タンク(2L)		サブボルスタ
	防振装置		送り方向逆転装置
	エアークラッチ(1セット)		防音装置
	電流計		文字表示システム
	アングルシーケンサ		シーケンサ回路
	デジタルカム		金型照明灯
	漏電ブレーカ(NFB)		光線式安全装置
	過電流検出装置		ペンダントボックス
	電子式トータルカウンタ(6桁)		アワーメータ
	電子式プリセットカウンタ(6桁)		オートダイハイトシステム
	停止コネクタ (急停止2・停止2・DC24V)		オートバスラインシステム
	材料末端SW		サイクルカウンタ
	滴下式加工油装置(2L)		セーフティストップ
	コンセント(100V・200V)		下死点検出器
	回転計		オートダイチェンジャ
			デジタル回転計
			デジタル電流計