

| 諸元表

		U80LF
能力	kN	800
ストローク	mm	25
ストローク数	SPM	600
ダイハイト	mm	300/370
スライド調整量	mm	65
スライド面積	mm	1300*570
ボルスタ面積	mm	1300*700*162
ベッドオープン	mm	1100*120
モータ容量	kW	22
重量	ton	21
本体塗装色	-	日塗工A25-75B
スライド塗装色	-	日塗工A22-50B

ストロークは1例だけ掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

| 主装備一覧表

標準装備	インバータモータ	オプション	左フライホイール
	エアークラッチ&ブレーキ		間欠切断装置
	ダイナミックバランス		インデックス旋回出力軸
	押ボタン式スライドアジャスト		オイルミキシングスプレー
	油圧式スライドアジャストロック		ポンプ式加工油装置
	デジタルダイハイト計 (1/100mm)		エアーエジェクタ
	デジタルクランク角度計		オートクランパ
	安全扉(前・後)		ダイリフタ
	強制循環給油装置		プリローラ
	オイルヒート&クール装置		アルミ合金製ラムプレート
	熱変位制御機構		ラムプレート
	廃油タンク(2L)		サブボルスタ
	防振装置		送り方向逆転装置
	エアーガン(1セット)		防音装置
	電流計		文字表示システム
	アングルシーケンサ		シーケンサ回路
	漏電ブレーカ(NFB)		金型照明灯
	過電流検出装置		光線式安全装置
	電子式トータルカウンタ(6桁)		ペンダントボックス
	電子式プリセットカウンタ(6桁)		アワーメータ
	停止コネクタ (急停止2・停止2・DC24V)		オートダイハイトシステム
	材料末端SW		オートパスラインシステム
	滴下式加工油装置(2L)		サイクルカウンタ
	コンセント(100V・200V)		セーフティストップ
	回転計		下死点検出器
			オートダイチェンジャ
			デジタル回転計
			デジタル電流計